eurolite®

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-190

Barre à 4 spots RGB, 4 LED stroboscopiques blanches et connecteur USB QuickDMX

Réf. : 42109608

GTIN: 4026397657715

Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Projecteur orientable et inclinable
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 19 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 9°
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

Projecteur

- 4 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement

barre

- 4 LED puissantes 3 W high-power blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657715

Poids: 7,80 kg

Longueur: 0.72 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.35 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x sac, 8 x Filtre à gel

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	4; 6; 7; 9; 13; 16
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9° 42°
Angle de départ (1/10 pic):	20° 72°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 66,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	6,29 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Projecteur	
Type de LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Barre	
Type de LED:	4 x 3 W high-power blanc froid (CW)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.