

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180 blanc

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

Réf. : 42109635

GTIN: 4026397670066



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - Poids léger et compact
 - Projecteur orientable et inclinable
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 9°
 - Avec étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Projecteur**
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- barre**
- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670066

Poids: 5,65 kg

Longueur: 0,66 m

Largeur: 0,19 m

Hauteur: 0,29 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | T 1 A |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 3; 4; 8; 21 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 9° |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm Étrier |
| Dimension: | Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 5,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Type de LED: | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Type de LED: | 4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x sac
1 x télécommande

- 1 x Batterie
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi