

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

Réf. : 42109895

Barre à 4 spots très lumineux 6in1 RGBWA/UV, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

GTIN: 4026397657654



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- 7 LED 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme
- Effet UV
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 19°
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657654

Poids: 12,35 kg

Longueur: 1.32 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.39 m

Article encombrant

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 225 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Sortie de courant: | 2 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2,5 A fusible interchangeable |
| Fusible sortie réseau par canal: | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 2; 4; 6; 10; 24; 28 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angle de départ (1/2 pic): | 19° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 35° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 128 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 11,14 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x sac
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 4 x vis moletée
- 4 x Cale
- 1 x Batterie
- 1 x Fiche de terminaison courant