

EUROLITE LED KLS-3002 MK2 Compact Light Set AIR

Réf. : 42109896

Barre à 4 spots très lumineux 6in1 RGBWA/UV, AirW système sans fil (2.4 GHz), télécommande sans fil et étude de transport



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Description:

The KLS 3002 delivers enough output to be used not only in party environments but also on concert stages. Its color mixing is based on red, green, blue, white, amber, and UV. This allows for vibrant, punchy colors as well as rich orange tones, soft pastels, and impressive blacklight effects.

As part of Eurolite's Air program, it features not only standard DMX control, but also an integrated wireless system. This enables system-wide control via a dedicated wireless remote, wireless master-slave operation and the use of an optional wireless foot switch.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 28 LED 12 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°
- Effet de spot; Effet UV; effet stroboscope
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs réglable; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme; vitesse d'écoulement réglable; macros couleurs
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- 20 programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750713

Poids: 12,40 kg

Longueur: 1.14 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.14 m

- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); AirW; wireless Master/slave function; commande radio; pédale sans fil (facultatif)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; auto)
- Exempt de scintillements
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Fonctionnement silencieux
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Light J; Colorchief
- Commande radio: A une portée de jusqu'à 30m à l'extérieur
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- Pivot TV

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	245 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass 2 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	28 x 12 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,3 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28; 32; 34
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x USB, type A
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); AirW; wireless Master/slave function; commande radio; pédale sans fil (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements

Portée:	Commande radio: jusqu'à 30m à l'extérieur AirW: jusqu'à 70m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° multicolore
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 30°
Température de couleur:	5700K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Pivot: 1x Broche TV Ø 28 mm 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	1 x monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, 1 mm, verni
Dimension:	Longueur : 107,5 cm Profondeur : 5,5 cm Hauteur : 28,7 cm
Poids:	11,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse ci-joint
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x sac
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 4 x vis moletée
- 4 x Cale
- 1 x Batterie
- 1 x Fiche de terminaison courant