

EUROLITE LED ACS BAR-12 RGB 12x1W

Handy professional light bar with RGB color mixture

Réf. : 42109925

GTIN: 4026397429114



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: Static colors, RGB color mixture, 6 internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light 'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 16°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397429114

Poids: 1,67 kg

Longueur: 0,34 m

Largeur: 0,17 m

Hauteur: 0,13 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 20,00 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,48 kg
DMX connection:	3-pin XLR
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle