

## EUROLITE LED PARty Spot Silent RGB/WW

Projecteur compact avec 12 x LED 4in1 QCL RGB/WW 5 W et contrôle DMX

Réf. : 42110203

GTIN: 4026397722802



**Prix de catalogue: 65.33 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur programmes; Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - 10 programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Light Captain; Colorchief
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 12°
  - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397722802

Poids: 0,68 kg

Longueur: 0,15 m

Largeur: 0,13 m

Hauteur: 0,12 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Fusible de l'appareil:	T 1 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2000 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 9 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 19 cm Diamètre : Ø 12,5 cm
Poids:	0,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø13mm; 2 x Ø6mm

Matériau:	Métal, 1,5 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle