eurolite®

EUROLITE LED Pixel Neon Flex 12 V RGB 5 m avec set IR

Tube lumineux flexible LED RGB à 165 effets, bloc d'alimentation & télécommande, IP44

Réf. : 50499920

GTIN: 4026397705416

Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
- Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
- Système d'assemblage facile à monter
- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- Ne peut pas être raccourci ou étendu
- 180 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705416

Poids: 1,77 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V CC
Puissance totale de raccordement:	19 W
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté 2 broches (M) IP Tramite

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	180 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Émission de lumière:	En haut 9 mm En bas 1,5 mm
Commande:	Télécommande infrarouge
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Durée de vie:	30000 h
Flux lumineux:	187 lm
Couleur du boîtier:	Laiteux
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 12 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	1,67 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Connexions:	Sortie: borne enfichable à vis
Sortie:	12 V CC; 2 A; 24 W
Couleur:	Noir
Poids:	0,1 kg
Batterie:	Pile bouton CR2025
Poids:	0,018 kg

Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse
1 x bloc d'alimentation externe
1 x télécommande
10 x Clip de fixation
10 x vis
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.