

## EUROLITE LED Strip 800 5m 2835 1800-3000K DTW 24V

Ruban de LED flexible avec fonction Dim to Warm et IRC>90

Réf. : 50530120

GTIN: 4026397703825



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- 400 LED puissantes SMD 2835 blanc chaud (WW)
- 400 LED puissantes SMD 2835 neutral white (NW)
- Commandé via Dimmer
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703825

Poids: 0,15 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.01 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 24V

Puissance totale de raccordement: 72 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de LED:	400 x SMD 2835 blanc chaud (WW) 400 x SMD 2835 neutral white (NW)
Commande:	Dimmer
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Lampes/mètre:	160 Pièce
Puissance/mètre:	14,4 W
Lampes/tuyau:	800 Pièce
Distance entre les lampes:	3,5 mm
Marquage de la découpe:	100 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	1685 lm/m
Dimension:	Longueur : 5000 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,14 cm
Poids:	0,14 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F