eurolite®

EUROLITE LED Strip 900 15m 5050 RGB 24 V Constant Current

Ruban de LED souple, RGB, courant continu 24 V

Réf. : 50530140

GTIN: 4026397669404

Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Technique à courant constant pour une grande efficacité, une longue durée de vie et une répartition homogène de la lumière
- Les grandes longueurs n'entraînent pas de baisse de luminosité et ne nécessitent pas de multiples alimentations en électricité
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- 900 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669404

Poids: 0,61 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC 7400 mA
Puissance totale de raccordement:	180 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de LED:	900 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	12 W
Lampes/tuyau:	900 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	450 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1500 cm Largeur : 1,2 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	0,58 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1390224

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.