eurolite®

EUROLITE Pinspot T-36 et fiche, noir

Pinspot avec ampoule PAR-36 6V/30W

Réf. : 50800365

GTIN: 4026397380804

Prix de catalogue: 29.63 €

TVA 19% incl.

Description:

Suitable Pinspot for PAR-36 6V/30 W lamp

The Pinspot T-36 is very well suited for illuminating mirror balls, for entrance or counter areas or simply as basic lighting.

Its narrow beam angle makes the projection show a 30-centimetre light circle from a distance of four metres. The use of alternative light sources makes several beam angles possible.
Color caps or color foils can easily be placed in front of the T-36.

The body of the pinspot is available in black and optionally in silver and can be easily locked in place using the retaining clip.

Caractéristiques:

- Angle de rayonnement étroit, un cercle lumineux de 30 cm est reproduit à une distance de 4 m
- Des capuchons de couleur ou des films de couleur peuvent être placés en amont
- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- Faible consommation d'énergie
- Plusieurs angles de rayonnement sont possibles grâce à l'utilisation de sources lumineuses alternatives
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs

Source lumineuse

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397380804
Poids: 1,30 kg
Longueur: 0.13 m
Largeur: 0.13 m
Hauteur: 0.19 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Source lumineuse, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	PAR-36 G-53 STC
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Culot/douille:	Câbles
Commande:	Plug and play
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	1,23 kg
Source lumineuse	
Tension nominale (lampes):	6,4 V
Tension nominale:	30 W
Culot/douille:	G-53 STC
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	6°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	99 Ra
Construction:	PAR-36
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Anneau de serrage de lampe	
Matériau:	Métal
Couleur:	Argenté

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.