

ANTARI DarkFX Spot 510 IP

Projecteur UV PRO résistant aux intempéries, 6 x LED UV 1,9 W (365 nm)

Réf. : 51100821

GTIN: 4719850658038

**Prix de catalogue: 439.11 €**

TVA 19% incl.

Description:

The Antari DarkFX Spot 510 IP is an efficient high-output and low-power consumption UV LED spot that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 4500 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 6 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 15° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP65-rated LED spot comes with a die-cast aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The Antari DarkFX Drive 4 fixture driver (sold separately) is required for power and DMX control.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850658038

Poids: 0,82 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.08 m

Caractéristiques:

- Lumière visible minimale
- Haute performance à pleine intensité
- Optique spéciale conçue pour une forte exposition aux UV
- Alimentation électrique et commande DMX via Antari DarkFX Drive 4 (accessoire)
- 6 LED puissantes 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Étrier, 2 x vis, 2 x Cale

Données techniques:

Alimentation électrique:	20-24V CC
Puissance totale de raccordement:	12 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Longueur d'onde:	365 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 11,9 cm Profondeur : 6,2 cm Hauteur : 13,5 cm
Poids:	0,71 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle