ANTARI M-7X RGBA Stage Fogger

Machine à fumée 1500 W à éclairage LED, usage vertical/horizontal

Réf. : 51701906

GTIN: 4719850654023

Prix de catalogue: 1010.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Buse de sortie avec éclairage LED RGBA pour une présentation d'effets impressionnante
- La nouvelle conception du boîtier permet une orientation vers le haut et vers le bas
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Débit continu
- Boîtier solide métallique
- Étendue de l'émission: Vertical env. 10 m
- Étendue de l'émission: Horizontal env. 12 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- 15 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- Commandé via stand-alone; minuterie; DMX; commande radio; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Commande radio: A une portée de jusqu'à 50m
- Monochrome Écran LCD
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x Récipient, 2 x Tuyau, 1 x Mode d'emploi, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4719850654023

Poids: 15,35 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.47 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1450 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 8 min
Étendue de l'émission:	Vertical env. 10 m Horizontal env. 12 m
Capacité du réservoir:	2,4 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 130 ml/min
Canaux DMX:	9
Entrée DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; minuterie; DMX; commande radio; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
Portée:	Commande radio: jusqu'à 50m
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 19,3 cm Profondeur : 34,4 cm Hauteur : 38,1 cm
Poids:	14,25 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.