EUROLITE NH-20 machine à fumée de tournée

Machine à fumée DMX compacte avec port QuickDMX dans un Flightcase

Réf. : 51701951

GTIN: 4026397717372

Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Intégré dans un Flightcase empilable pour une grande résistance et durabilité et un transport facile
- Produit une brume fine et transparente sans vaporiser la pièce en même temps
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Régulation automatique de la température
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande câblée (facultatif)
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Location simple; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Récipient, 1 x Tuyau

Logistique

EAN / GTIN: 4026397717372

Poids: 8,10 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 1,5 min
Étendue de l'émission:	Env. 2 m
Capacité du réservoir:	1,7 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 2,2 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande câblée (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Élément chauffant:	300 W
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 39 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	7,40 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.