

## EUROLITE NH-50 DMX Fazer

Compact DMX fazer with WirelessDMX port & adjustable output angle

Réf. : 51701954

GTIN: 4026397739312



**Prix de catalogue: 213.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Produit une brume fine et transparente sans vaporiser la pièce en même temps
  - Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
  - Angle d'éjection réglable verticalement pour une répartition optimale du brouillard
  - Régulation automatique de la température
  - Temps de chauffe réduit
  - Étendue de l'émission: Env. 2,0 m
  - Avec indicateur de niveau
  - Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
  - Réservoir arrière amovible
  - Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Avec étrier
  - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Récipient, 1 x Filtre, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739312

Poids: 3,87 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.28 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Env. 500 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 4 A fusible interchangeable
Temps de chauffe:	Evn. 1,5 min
Volume de débit:	Env. 170 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 2,0 m
Temps de réponse:	- fonctionnement continu
Capacité du réservoir:	1,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir arrière amovible
Consommation de liquide:	Mode Fazer evn. 5,7 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Principe de fonctionnement:	Machine à fumée à vaporisation avec compresseur d'air
Type d'écran:	1 x monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Circuit de protection:	Surchauffe
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 30 cm Largeur : 18,5 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	3,53 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, verni