eurolite®

EUROLITE Machine à fumée parfumée de tournée NH-110

Puissante machine à brume 1000 W (fonctionnement manuel/DMX), intégrée dans le boîtier

Réf. : 51701989

GTIN: 4026397612622

Prix de catalogue: 689.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Intégré dans un Flightcase empilable pour une grande résistance et durabilité et un transport facile
- Produit une brume fine et transparente sans vaporiser la pièce en même temps
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Quantité de brouillard et vitesse du ventilateur réglables en continu par bouton rotatif
- La fonction d'arrêt instantané permet un contrôle précis sans rebrumisation
- Régulation automatique de la température
- Tuyau de fluide facilement amovible grâce à un raccord rapide
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 3 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Récipient, 1 x Tuyau

Logistique

EAN / GTIN: 4026397612622

Poids: 16,40 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance totale de raccordement:	1100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 3 min
Volume de débit:	Env. 170 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 3 m
Capacité du réservoir:	3,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 15 ml/min
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Élément chauffant:	1000 W
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 39 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	14,45 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.