

## EUROLITE WLF-1500 Water Low Fog PRO

Machine DMX montée dans une mallette robuste, produit de la brume avec de l'eau.

Réf. : 51701993

GTIN: 4026397649413



**Prix de catalogue: 1545.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Grâce à la technique des ultrasons, pas besoin de CO2 ou de glace carbonique, ce qui rend l'opération peu coûteuse
- Extrêmement simple à utiliser
- Intégré dans le Flightcase pour une grande résistance et durabilité et un transport facile
- Composants internes essentiels en acier inoxydable
- Débit de fumée concentré et régulier
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Débit continu
- Très faible consommation de fluide
- Dispositif de vidange pour une évacuation et un nettoyage faciles
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir arrière amovible
- Grande capacité du réservoir
- Commandé via DMX; commande radio; minuterie
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Monochrome Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; vidéo et photographie; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Tuyau, 1 x déclaration de conformité, 1 x armature, 1 x Batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397649413

Poids: 37,70 kg

Longueur: 0.71 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

## Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1400 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 3 min
Étendue de l'émission:	Env. 2 m
Capacité du réservoir:	1,8 l fluide fumigène à base d'eau réservoir arrière amovible 6,7 l Eau réservoir fixe
Consommation de liquide:	Evn. 13 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; commande radio; minuterie
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Élément chauffant:	1000 W
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Circuit de protection:	Manque de fluide; surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 41,5 cm Profondeur : 68 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	34,65 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
Fréquence porteuse:	433,920 MHz