ANTARI Machine à fumée FT-100

Machine à fumée 1300 W pour les pompiers et les services de secours

Réf. : 51702602

GTIN: 4026397546323

Prix de catalogue: 927.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Spécialement adapté à la formation et à l'entraînement des pompiers et des services de secours
- Deux grands boutons de réglage et un écran LCD bleu permettent de régler facilement la quantité de brouillard et les fonctions de minuterie, même avec des gants de travail
- Génère d'énormes quantités de brouillard en très peu de temps pour une simulation d'incendie réaliste
- Boîtier solide métallique
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Grande capacité du réservoir
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via Télécommande câblée (facultatif); DMX; stand-alone; commande radio
- Monochrome Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Pompiers
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Récipient, 1 x Filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397546323

Poids: 16,05 kg

Longueur: 0.67 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1300 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 10 min
Étendue de l'émission:	Env. 6 m
Capacité du réservoir:	6,0 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 100 ml/min
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Télécommande câblée (facultatif); DMX; stand-alone; commande radio
Fréquence porteuse:	433,92
Couleur du boîtier:	Rouge
Élément chauffant:	1300 W
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Couleur:	Rouge
Dimension:	Largeur : 27,8 cm Profondeur : 58 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	14,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.