# ANTARI F-7X Smaze

Machine à fumée hautes performances dans une flightcase, angle d'émission réglable

**Réf. : 51702686**

GTIN: 4710586556353

## Prix de catalogue: 2973.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Produit d'énormes quantités de brume fine et persistante en quelques minutes seulement
- Intégré dans un Flightcase à roulettes pour une utilisation intensive en tournée
- Centilateur à grande vitesse avec angle de sortie réglable
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Éjection en continu avec débit réglable ou déclenchement manuel avec débit maximal
- Vitesse de ventilation réglable
- Fonction autonettoyante
- Grand compartiment de rangement pour deux bidons de 5 litres
- Grande capacité du réservoir
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; minuterie; commande radio (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); RDM
- Touchscreen display
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x Récipient, 2 x Tuyau, 2 x Filtre

## Logistique

EAN / GTIN: 4710586556353

Poids: 59,05 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.80 m

Article encombrant

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Puissance totale de raccordement: | 1600 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Temps de chauffe: | Evn. 8 min |
| Capacité du réservoir: | 5,0 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible |
| Consommation de liquide: | Mode fumée - 150 ml/min<br>Mode Fazer - 28 ml/min |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Commande: | DMX; minuterie; commande radio (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); RDM |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Touchscreen display |
| Circuit de protection: | Manque de fluide; surchauffe |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Longueur : 72,8 cm<br>Largeur : 42,8 cm<br>Hauteur : 71,9 cm |
| Poids: | 54,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.