

## ANTARI IP-1600 Fog Machine

Machine à fumée puissante en 1500 watts, extérieur (IP64), contrôle sans fil et DMX

Réf. : 51702816

GTIN: 4710586556384



### Caractéristiques:

- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Version sans réservoir pour une flexibilité maximale et une durée d'utilisation maximale : le liquide à brouillard est alimenté par un réservoir externe (non inclus) via le tuyau fourni
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via DMX; minuterie; commande radio; RDM; potentiomètre à raccourci
- Avec étrier
- Écran LCD
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- IP64
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- **télécommande**
- A une portée de jusqu'à 50m

### Logistique

EAN / GTIN: 4710586556384

Poids: 14,85 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.36 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 1500 W                                                                                                                     |
| Type de protection:               | IP64                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection |
|                                   | Tramite                                                                                                                    |

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Temps de chauffe:         | Evn. 9 min                                                     |
| Capacité du réservoir:    | Fluide fumigène à base d'eau external tank                     |
| Consommation de liquide:  | - 150 ml/min                                                   |
| Canaux DMX:               | 1                                                              |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP                     |
| Commande:                 | DMX; minuterie; commande radio; RDM; potentiomètre à raccourci |
| Couleur du boîtier:       | Gris                                                           |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                                         |
| Type d'écran:             | Écran LCD                                                      |
| Circuit de protection:    | Manque de fluide; Surtension; surchauffe                       |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                          |
| Dimension:                | Longueur : 47,8 cm<br>Largeur : 27,2 cm<br>Hauteur : 35,8 cm   |
| Poids:                    | 12,60 kg                                                       |
| Classification du bruit:  | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                      |
| Portée:                   | Jusqu'à 50m                                                    |
| Fréquence porteuse:       | 433,92 MHz                                                     |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x télécommande  
 1 x Étrier  
 1 x Batterie  
 1 x Tuyau  
 4 x Cale  
 1 x Filtre  
 4 x vis  
 1 x Œillet de fixation