eurolite®

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Effet lumineux et matrice LED RGBAW, lumière noir, laser RG (classe 2M) & stroboscope

Réf. : 51741075

GTIN: 4026397622508

Prix de catalogue: 339.15 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- L'effet matriciel avec 192 LED au total crée d'innombrables points colorés en mouvement dans l'espace
- 4 diodes laser projettent des milliers de faisceaux laser rouges et verts
- Matrice, lumière noire, laser et stroboscope contrôlables individuellement
- Effet stroboscope; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; Laser
- 14 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Volant

Laser

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 2 LED puissantes 3 W SMD 8072 ultraviolet (UV)

Effet lumineux

- 192 LED puissantes 5 mm R/G/B/W/A

stroboscope

- 36 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622508

Poids: 6,45 kg

Longueur: 0.83 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.24 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	2; 5; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 76 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	5,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Projecteur	
Type de LED:	2 x 3 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
Effet lumineux	
Type de LED:	192 x 5 mm R/G/B/W/A
Stroboscope	
Type de LED:	36 x 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.