

EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

Projecteur à effets LED 4in1 avec derby, washlight, Laser (2M) et stroboscope

Réf. : 51741083

GTIN: 4026397642773



Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Laser; Effet UV; Effet rayons; Effet Flower; effet stroboscope
 - 7 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief
 - Avec un Angle de départ de 25°
 - Avec étrier
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 8 LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**
- 6 LED 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
 effets lumineux contrôlables individuellement
- stroboscope**

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642773

Poids: 5,15 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.28 m

- 12 LED 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV
 effets lumineux contrôlables individuellement

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 4; 13 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Colorchief |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 31,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm |
| Poids: | 4,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Type de LED: | 6 x 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW) |
| Type de LED: | 12 x 3 W SMD 9080 6in1 HCL RGBWA/UV |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 50 mW 532 nm |
| Type de LED: | 8 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande