

## EUROLITE Effet laser LED FE-2500 Hypno Hybrid

Projecteur à effets LED, 3 effets : washlight RGB+UV, 3 anneaux Hypno et Laser (2M)

Réf. : 51741084

GTIN: 4026397642780



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 12 high-power 8 W RGB+UV LEDs (4in1) subdivided into 6 pixels for washlight and blacklight effects
- 3 concentric hypno rings with altogether 75 RGB LEDs provide psychedelic ring effects
- 2 laser diodes for of red and green star laser effects
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- All effects can be controlled individually
- 8 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 17 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light`J
- Avec un Angle de départ de 25°
- Fonctionnement très silencieux

#### Laser

- Laser

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397642780

Poids: 4,70 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.24 m

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 12 LED puissantes 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet UV
- Effet lumineux**
- 76 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'étendue des fournitures**
- 1 x télécommande

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                  |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                       |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 11; 16; 18; 36                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                        |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ:                  | 25°                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 25°                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimension:                        | Largeur : 32,6 cm<br>Profondeur : 21,7 cm<br>Hauteur : 31,9 cm                                                                                                                                                                     |
| Poids:                            | 4,10 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                                                                                                                       |
| Télécommande                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                                                                                                                             |
| Effet lumineux                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de LED:                      | 76 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                    |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                          |
| Projecteur                        |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type de LED:      | 12 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Laser             |                                                                  |
| Classe laser:     | 2M                                                               |
| Couleur du laser: | R/G                                                              |
| Module laser:     | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 50 mW 532 nm                 |