

EUROLITE Effet laser LED FE-2500 Hypno Hybrid

Projecteur à effets LED, 3 effets : washlight RGB+UV, 3 anneaux Hypno et Laser (2M)

Réf. : 51741084

GTIN: 4026397642780



Caractéristiques:

- 12 high-power 8 W RGB+UV LEDs (4in1) subdivided into 6 pixels for washlight and blacklight effects
- 3 concentric hypno rings with altogether 75 RGB LEDs provide psychedelic ring effects
- 2 laser diodes for of red and green star laser effects
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- All effects can be controlled individually
- 8 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 17 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
- Avec un Angle de départ de 25°
- Fonctionnement très silencieux

Laser

- Laser

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642780

Poids: 4,70 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.24 m

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 12 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)

- Effet UV

Effet lumineux

- 76 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

- Effet stroboscope

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	11; 16; 18; 36
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 32,6 cm Profondeur : 21,7 cm Hauteur : 31,9 cm
Poids:	4,10 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	76 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Type de LED:	12 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G

Module laser:

Rouge (R) 100 mW 650 nm

Vert (G) 50 mW 532 nm

Contenu de la livraison:

1 x télécommande