eurolite®

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Réf. : 51741094

GTIN: 4026397684681

Barre à spots très lumineux, LED stroboscopiques UV, laser (RG 2M), connecteur QuickDMX et étui de transport

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme
- 26 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Pivot TV
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

- Laser
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 3 LED puissantes 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 7°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397684681

Poids: 11,90 kg

Longueur: 1.12 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.51 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Effet lumineux

- 4 LED puissantes 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
 effets lumineux contrôlables individuellement
- Effet rayons; Effet éventail; Effet Flower

barre

- 4 LED puissantes 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs
- Effet UV; effet stroboscope

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x sac, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Fiche de terminaison courant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	6; 8; 11; 21; 25; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Largeur : 111 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Effet lumineux	
Type de LED:	4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
Projecteur	
Type de LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 7°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 20°
Barre	
Type de LED:	4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.