

EUROLITE Lyre LED TMH-46 Wash

Moving-Washlight compact, LED 6in1

Réf. : 51785892

GTIN: 4026397625141



Caractéristiques:

- 4 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625141

Poids: 2,02 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 45 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1,5 - 22 Hz
Canaux DMX:	16; 18
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	42°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 59 lx, 6 m : 16 lx Vert (G) 3 m : 145 lx, 6 m : 41 lx B bleu 3 m : 29 lx, 6 m : 8 lx Blanc froid (CW) 3 m : 136 lx, 6 m : 37 lx Amber (A) 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx Ultraviolet (UV) 3 m : 1 lx, 6 m : 1 lx Tous 3 m : 376 lx, 6 m : 103 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 14,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	1,76 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
2 x vis
4 x Cale