

## EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Compact washlight, 7 intense 25 W LEDs (7in1), unique color mixing

Réf. : 51785900

GTIN: 4026397613551



### Caractéristiques:

- Equipped with seven 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color change with diverse settings
- Color presets
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 3-34° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 7 LED 25 W high-power 7in1 RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397613551

Poids: 11,35 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.54 m

## Données techniques:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:   | 135 W   |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite  |
| Sortie de courant:                  | 1 x P-Con (gris), version encastrable   |
| Type de lampe:                      | Lampe LED   |
| Type de LED:                        | 7 x 25 W high-power 7in1 RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)   |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)   |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz   |
| Équipement:                         | Zoom motrice  |
| Canaux DMX:                         | 20  |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée  |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée  |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone   |
| Fixtures disponibles pour:          | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Projection:                         | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 3 - 34°   |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 8 - 55°   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 779 lx, 6 m : 193 lx<br>Large rouge (R) 3 m : 64 lx, 6 m : 19 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 1936 lx, 6 m : 489 lx<br>Large vert (G) 3 m : 163 lx, 6 m : 48 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 339 lx, 6 m : 87 lx<br>Large B bleu 3 m : 29 lx, 6 m : 9 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 3 m : 2178 lx, 6 m : 555 lx<br>Large blanc froid (CW) 3 m : 183 lx, 6 m : 55 lx<br>Étroit amber (A) 3 m : 732 lx, 6 m : 182 lx<br>Large amber (A) 3 m : 60 lx, 6 m : 18 lx<br>Étroit ultraviolet (UV) 3 m : 20 lx, 6 m : 5 lx<br>Large ultraviolet (UV) 3 m : 2 lx, 6 m : 0 lx<br>Étroit citron vert/lime 3 m : 1780 lx, 6 m : 455 lx<br>Large citron vert/lime 3 m : 148 lx, 6 m : 45 lx<br>Étroit tous 3 m : 6778 lx, 6 m : 1719 lx<br>Large tous 3 m : 561 lx, 6 m : 168 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir  |
| Dimension:                          | Largeur : 29,1 cm<br>Profondeur : 23,1 cm   |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | Hauteur : 41,1 cm                                      |
| Poids:           | 10,10 kg   |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x câble XLR