

EUROLITE Lyre LED TMH-X4 Wash Zoom

Washlight aux 19 x 15 W, 4in1 RGBW mélange de couleurs et zoom motorisé

Réf. : 51785915

GTIN: 4026397664591



Caractéristiques:

- 19 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397664591

Poids: 9,40 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	225 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1,5 - 25 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 24
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4400 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 40°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2779 lx, 6 m : 763 lx Étroit vert (G) 3 m : 7893 lx, 6 m : 1841 lx Étroit B bleu 3 m : 1468 lx, 6 m : 390 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9558 lx, 6 m : 2468 lx Étroit tous 3 m : 19553 lx, 6 m : 5001 lx Large rouge (R) 3 m : 272 lx, 6 m : 73 lx Large vert (G) 3 m : 583 lx, 6 m : 160 lx Large B bleu 3 m : 117 lx, 6 m : 34 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 740 lx, 6 m : 211 lx Large tous 3 m : 1568 lx, 6 m : 439 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 20,0 cm Hauteur : 40,0 cm
Poids:	8,62 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga