

EUROLITE LED TMH-W400 Moving Head Wash Zoom

Washlight puissant à LED COB 400 W et zoom motorisé

Réf. : 51785930

GTIN: 4026397700138



Caractéristiques:

- 1 LED 400 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397700138

Poids: 11,40 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.37 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 360 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 400 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	230° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,7 - 30 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	13
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	13500 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	9 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	16 - 48°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 14250 lx, 3 m : 2003 lx, 6 m : 470 lx Étroit vert (G) 1 m : 36558 lx, 3 m : 4533 lx, 6 m : 1085 lx Étroit B bleu 1 m : 4869 lx, 3 m : 959 lx, 6 m : 235 lx Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 33844 lx, 3 m : 3508 lx, 6 m : 837 lx Étroit tous 1 m : 75609 lx, 3 m : 9660 lx, 6 m : 2293 lx Large rouge (R) 1 m : 2821 lx, 3 m : 359 lx, 6 m : 97 lx Large vert (G) 1 m : 6107 lx, 3 m : 809 lx, 6 m : 227 lx Large B bleu 1 m : 1410 lx, 3 m : 188 lx, 6 m : 53 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 5425 lx, 3 m : 706 lx, 6 m : 195 lx Large tous 1 m : 13817 lx, 3 m : 1798 lx, 6 m : 495 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,0 cm

Profondeur : 23,0 cm
Hauteur : 45,0 cm

Poids:	10,20 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga