

EUROLITE LED TMH-W375 Matrix Moving Head Wash Zoom

Matrix moving head with RGBW LEDs, pixel control & macros for animations, letters and numbers

Réf. : 51785931

GTIN: 4026397750133



Description:

The square arrangement of the LEDs in this moving head serves a clear purpose: it enables the display of numbers, letters, patterns, and animations. Control can be handled either through direct individual pixel control or, with significantly fewer DMX channels, via built-in macros.

In addition, the fixture features a zoom range from 2° to 42° and RGBW color mixing. Whether it is displaying a band name in the background or a New Years Eve countdown, this fixture offers a wide range of creative possibilities.

Caractéristiques:

- 25 LED 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 215° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Dimmer électronique; balance des blancs; macros couleurs réglable; échantillon animé; couleurs de fond réglable; fondu enchaîné des couleurs; mélange de couleurs en continu
- Effet wash; Effet Matrix
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique; fonction maître/esclave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 42°
- Avec demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750133

Poids: 11,25 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.57 m

- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	25 x 15 W SMD 5060 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	215° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,5 - 17 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	11; 22; 109; 122
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur dans la tête
Commande:	Stand-alone; commande de la musique; fonction maître/esclave; DMX; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3700 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Angle de départ:	2° - 42°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 26°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 42°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 23482 lx, 3 m : 5325 lx, 6 m : 1516 lx Étroit vert (G) 1 m : 52510 lx, 3 m : 12247 lx, 6 m : 3458 lx Étroit B bleu 1 m : 9390 lx, 3 m : 2326 lx, 6 m : 657 lx

Étroit blanc froid (CW) 1 m : 69828 lx, 3 m : 16074 lx, 6 m : 4560 lx
Étroit tous 1 m : 132161 lx, 3 m : 30789 lx, 6 m : 8704 lx
Large rouge (R) 1 m : 3644 lx, 3 m : 456 lx, 6 m : 124 lx
Large vert (G) 1 m : 8216 lx, 3 m : 1048 lx, 6 m : 288 lx
Large B bleu 1 m : 1513 lx, 3 m : 186 lx, 6 m : 51 lx
Large blanc froid (CW) 1 m : 10873 lx, 3 m : 1330 lx, 6 m : 368 lx
Large tous 1 m : 20729 lx, 3 m : 2577 lx, 6 m : 710 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
État LED:	DMX, Fault
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 30,3 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 41,6 cm
Poids:	9,70 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga
1 x Œillet de fixation