

EUROLITE Lyre COB LED TMH-60 MK2 Spot COB

Projecteur très lumineux à LED 60 W, 2 roues de gobo, roue de couleur et prisme

Réf. : 51785983

GTIN: 4026397526844



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle TILT commutable entre 270°et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; mise au point motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
Effet shake

Logistique

EAN / GTIN: 4026397526844

Poids: 8,30 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.30 m

- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 14°
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270°, 180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); , 90°
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); , 180°
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	2; 11; 14
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 26675 lx, 3 m : 3045 lx, 6 m : 768 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 24,5 cm

	Hauteur : 31,5 cm
Poids:	7,40 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle