

## EUROLITE Lyre LED TMH-X5 Wash Zoom

Washlight aux 19 x 12 W, 4in1 RGBW mélange de couleurs et zoom motorisé

Réf. : 51785990

GTIN: 4026397550788



### Caractéristiques:

- Equipped with 19 x 12 W COB LED with RGBW colors, distributed in 3 segments
- Each segment can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 1-55° beam angle
- Color presets
- Different patterns and movements can be selected via DMX
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 19 LED 12 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397550788

Poids: 12,30 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.47 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	220 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 12 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	20; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 55°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2753 lx, 6 m : 699 lx Étroit vert (G) 3 m : 4727 lx, 6 m : 1188 lx Étroit B bleu 3 m : 1159 lx, 6 m : 300 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 6480 lx, 6 m : 1678 lx Étroit tous 3 m : 11980 lx, 6 m : 3074 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 44 cm
Poids:	11,10 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x câble XLR  
2 x demi-collier en forme d'oméga