

EUROLITE LED TMH-H60 Hybrid Moving Head Spot/Flower

Compact moving head spot with color wheel, static gobo wheel, flower effect and hypno ring

Réf. : 51786071

GTIN: 4026397754957



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Description:

This moving head offers more than meets the eye. At its center is a 60 W LED, combined with a gobo wheel featuring seven gobos and a color wheel with eight colors. The spot has a beam angle of 14°, making it ideal for precise projections.

Surrounding the central lens are six additional lenses, each equipped with a 10 W RGBW LED. These create the second effect: as the entire lens assembly rotates, the beams are continuously redirected, producing a dynamic flower effect in haze.

As a third effect, an outer ring of 24 colored LEDs provides additional visual possibilities. These can create a colored frame or be used for various animation effects.

This results in three distinct effects that can be freely combined to create versatile and dynamic light shows.

Caractéristiques:

- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 6 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Rotation de la lentille
- Dimmer
- Effet de spot; Effet Flower
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake

Logistique

EAN / GTIN: 4026397754957

Poids: 4,60 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.24 m

- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 14°
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 2 poignées de transport robustes
- Pieds en caoutchouc
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light´J; Light Captain; Colorchief

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	145 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) 6 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW 24 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1,5 - 17 Hz
Équipement:	Rotation de la lentille
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	16; 26
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur silencieux dans la base
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements

PWM frequency:	10600 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 14°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 14°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 23,0 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 31,0 cm
Poids:	4,15 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga