

EUROLITE LED TMH-B60 Moving Head Beam

Moving Head Beam avec LED COB 60 W en RGBW

Réf. : 51786082

GTIN: 4026397710472



Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Dimmer électronique; macros de mouvement réglable
- Effet beam; effet stroboscope
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710472

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 60 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	180° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement
Fréquence du flash:	2,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	12; 14
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Angle de départ (1/10 pic):	5°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 19079 lx, 3 m : 3275 lx, 6 m : 838 lx Vert (G) 1 m : 34129 lx, 3 m : 5358 lx, 6 m : 1372 lx B bleu 1 m : 3925 lx, 3 m : 1084 lx, 6 m : 277 lx Blanc froid (CW) 1 m : 48589 lx, 3 m : 8089 lx, 6 m : 2048 lx Tous 3 m : 17330 lx, 6 m : 4405 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 17,5 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 25,0 cm
Poids:	3,25 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x Œillet de fixation