

EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

LED moving head hybrid spot/wash with rotating gobos, color wheel, prism and QuickDMX port

Réf. : 51786085

GTIN: 4026397722390



Caractéristiques:

- Un spot lumineux puissant et un washlight complet en un seul appareil
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 9 LED 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722390

Poids: 13,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.31 m

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 280 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) 9 x 8 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Équipement: | Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 23,6mm Diamètre de l'image 15mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake |
| Canaux DMX: | 21; 23 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; LED PC-Control 512 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | Spot 10° Effet wash 14° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Effet wash 30° |

| | |
|------------------------------------|--|
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Spot blanc froid (CW) 3 m : 21934 lx, 6 m : 5598 lx Effet wash rouge (R) 1 m : 1430 lx, 3 m : 160 lx, 6 m : 41 lx Effet wash vert (G) 1 m : 1495 lx, 3 m : 171 lx, 6 m : 41 lx Effet wash B bleu 1 m : 604 lx, 3 m : 66 lx, 6 m : 17 lx Effet wash blanc froid (CW) 1 m : 4241 lx, 3 m : 481 lx, 6 m : 123 lx Effet wash tous 1 m : 7407 lx, 3 m : 829 lx, 6 m : 206 lx |
|------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 45,0 cm |
| Poids: | 12,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga