

## EUROLITE LED LP-100 Logo Projector MK2

Professional gobo projector with additional color wheel

Réf. : 51799326

GTIN: 4026397745337



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Gobos rotatif; zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; choix de la couleur direct; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable; sélection du programme manuel
- Effet gobo; effet de spot
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs<BR>Gobos interchangeables
- Gobo indexable
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 12° - 25°
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### Étrier

- Avec Double étrier

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397745337

Poids: 5,24 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.20 m

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x support de gobo, 3 x gobos, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 4 x Cale

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 230V CA 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,4 - 24 Hz
Équipement:	Gobos rotatif; zoom manuel; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs Diamètre externe 32,6mm Diamètre de l'image 21mm Gobos interchangeables Gobo indexable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	24000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	12° - 25°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 12 - 14°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 12 - 25°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 1 m : 133020 lx, 3 m : 14449 lx, 6 m : 3622 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 43370 lx, 3 m : 4970 lx, 6 m : 1328 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat

Type d'écran:	1 x monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 31 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	4,67 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Étrier	
Système d'enregistrement:	Ø 12mm Double étrier
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle