

## FUTURELIGHT Émetteur-récepteur sans fil DMX WDS-G4 TX

Système sans fil DMX (2,4 Ghz) — émetteur-récepteur et unité sans fil W-DMX de Wireless Solution

Réf. : 51834022

GTIN: 4026397588958



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Wireless transmission of DMX data
- Switching between transmitter and receiver
- Compatible with Wireless Solution W-DMX systems
- Wireless DMX eliminates extensive cabling between DMX controller and the DMX-controlled units in lighting installations
- AFHSS technology ensures interference-free operation also alongside other DMX transmitters and wireless devices in the 2.4 GHz band (e.g. Wi-Fi and Bluetooth)
- Simultaneous operation of up to 6 transmitters, thus control of 6 DMX universes (3072 DMX channels) possible
- 1 to 512 receivers can be controlled by each transmitter
- Plug & Play: quick and easy setup with one operating button
- LED indication for operation and functions
- DMX input and output, 3-pin XLR
- Truss attachment option
- 2.4 GHz - license-free worldwide
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution
- A une portée de jusqu'à 500m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Latence extrêmement faible

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Clip de fixation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Antenne

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397588958

Poids: 1,10 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.10 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Puissance totale de raccordement: | 3 W                                                                                                                                                    |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Canaux DMX:                       | Entrée 512<br>Sortie 512                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                              |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                              |
| Commande:                         | DMX; W-DMX by Wireless Solution                                                                                                                        |
| Portée:                           | Jusqu'à 500m par visibilité                                                                                                                            |
| Bande de fréquences:              | 2,4 GHz                                                                                                                                                |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                                                |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 6 Émetteur                                                                                                                                        |
| Latence:                          | < 5 ms                                                                                                                                                 |
| Modulation:                       | AFHSS                                                                                                                                                  |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                   |
| Dimension:                        | Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 10 cm<br>Hauteur : 5,8 cm                                                                                            |
| Poids:                            | 0,93 kg                                                                                                                                                |