

FUTURELIGHT Barre mobile LED Wave

Lyre PRO, 2 barres LED inclinables et six faisceaux puissants et blancs

Réf. : 51839000

GTIN: 4026397513134



Caractéristiques:

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Perfect as beam effect into the audience
- Narrow beam angle
- Built-in programs
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Random strobe effect
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Built-in scene memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 LED 20 W high-power blanc froid (CW)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 2,5°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397513134

Poids: 12,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 20 W high-power blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	14; 15; 17; 18
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ (1/2 pic):	2,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 46,8 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	10,60 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison: