

## FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, CRI >90, très silencieux

Réf. : 51840915

GTIN: 4026397625714



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Lentille frontale en verre
  - 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Mise au point manuelle; zoom manuel
  - Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
  - Commandé via DMX
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 20° - 45°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec étrier
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x Support, 1 x câble XLR, 1 x prise

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397625714

Poids: 12,80 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.33 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 230 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle; zoom manuel
Gobos:	Diamètre externe 85mm Diamètre de l'image 60mm
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20° - 45°
Angle de départ (1/2 pic):	20 - 45°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 45°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 64,5 cm Largeur : 27,6 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	10,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle