


## FUTURELIGHT EYE-1940 QCL Zoom LED Moving Head Wash

PRO Washlight with 19 Osram Ostar 40W RGBW LEDs, large zoom range and pixel control

Réf. : 51841302

GTIN: 4026397725988



### Caractéristiques:

- 19 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- OSRAM LED intégrée
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur, zoom
- Zoom motrice
- Échantillon animé; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; effet d'impulsion réglable; balance des blancs; scènes défini par l'utilisateur; filtre de correction CTO virtuel; Dim to warm; couleurs préréglé; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 42°
- Température de couleur variable 2800 K - 10000 K
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Pieds en caoutchouc

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397725988

Poids: 19,00 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.38 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement:  | 530 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                                                                                         |
| Sortie de courant:                 | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fusible de l'appareil:             | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                       | 19 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                             |
| Fabricant de LED:                  | OSRAM                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 230° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                 |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                 |
| Fréquence du flash:                | 1 - 16 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Équipement:                        | Zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                        | 18; 25; 37; 30; 37; 49; 94; 101; 113                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable IP<br>XLR (M) 5 broches version encastrée IP                                                                                                                                                                                 |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable IP<br>XLR 5 pôles (W) version encastrée IP                                                                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                   | 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête<br>1 x ventilateur silencieux dans la base                                                                                                                                                                    |
| Commande:                          | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                   | 1° - 42°                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 1 - 24°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 5 - 42°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Température de couleur:            | 2800K - 10000K ajustable                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 15042 lx, 3 m : 11510 lx,<br>6 m : 3434 lx                                                                                                                                                                                                  |

Étroit vert (G) 1 m : 30205 lx, 3 m : 19403 lx,  
6 m : 5390 lx

Étroit B bleu 1 m : 5115 lx, 3 m : 3767 lx, 6 m :  
1836 lx

Étroit blanc froid (CW) 1 m : 67510 lx, 3 m :  
42444 lx, 6 m : 11973 lx

Étroit tous 3 m : 69714 lx, 6 m : 20470 lx

Large rouge (R) 1 m : 4425 lx, 3 m : 533 lx, 6 m :  
141 lx

Large vert (G) 1 m : 6498 lx, 3 m : 823 lx, 6 m :  
226 lx

Large B bleu 1 m : 1972 lx, 3 m : 321 lx, 6 m : 90  
lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 14186 lx, 3 m : 1779  
lx, 6 m : 491 lx

Large tous 1 m : 24550 lx, 3 m : 3126 lx, 6 m :  
865 lx

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier:       | Noir                                                                         |
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga                                                |
| Type d'écran:             | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement    |
| Aide au transport:        | Pieds en caoutchouc                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 40 cm<br>Profondeur : 28 cm<br>Hauteur : 42,2 cm                   |
| Poids:                    | 17,10 kg                                                                     |
| Classification du bruit:  | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                       |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                                           |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x câble XLR