

## FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Réf. : 51841303

Washlight PRO avec LED Osram Ostar RGBW de 40 W, grande plage de zoom et commande par pixels GTIN: 4026397715613



### Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- Canal de transition de n'importe quelle couleur vers le blanc
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 7 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- OSRAM LED intégrée
- Positionnement au sein de 540° PAN, 210° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur, zoom
- Zoom motrice
- Échantillon animé; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; effet d'impulsion réglable; balance des blancs; scènes défini par l'utilisateur; filtre de correction CTO virtuel; Dim to warm; couleurs préréglé; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 48°
- Température de couleur variable 2800 K - 10000 K
- Avec demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397715613

Poids: 9,35 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.33 m

- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement:   | 210 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                                                                                                         |
| Sortie de courant:                  | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fusible de l'appareil:              | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                        | 7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                              |
| Fabricant de LED:                   | OSRAM                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 210° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                 |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                 |
| Fréquence du flash:                 | 0,5 - 16 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                         | 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                       |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                |
| Commande:                           | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                    | 1° - 48°                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 1 - 32°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 5 - 48°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Température de couleur:             | 2800K - 10000K ajustable                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 6818 lx, 6 m : 1758 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 12807 lx, 6 m : 3122 lx                                                                                                                                                                     |

Étroit B bleu 3 m : 2513 lx, 6 m : 21580 lx  
Étroit blanc froid (CW) 3 m : 21580 lx, 6 m : 5431 lx  
Étroit tous 3 m : 38576 lx, 6 m : 9662 lx  
Large rouge (R) 3 m : 162 lx, 6 m : 46 lx  
Large vert (G) 3 m : 315 lx, 6 m : 89 lx  
Large B bleu 3 m : 85 lx, 6 m : 25 lx  
Large blanc froid (CW) 3 m : 504 lx, 6 m : 143 lx  
Large tous 3 m : 915 lx, 6 m : 259 lx

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier:       | Noir                                                                         |
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga                                                |
| Type d'écran:             | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement    |
| Aide au transport:        | Pieds en caoutchouc                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 28,6 cm<br>Profondeur : 24,5 cm<br>Hauteur : 37,2 cm               |
| Poids:                    | 8,10 kg                                                                      |
| Classification du bruit:  | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x câble XLR