

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-7.i Beam

Lyre Beam 4in1 à mouvements TILT et PAN illimités

Réf. : 51841306

GTIN: 4026397513509



Caractéristiques:

- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors
- Compact housing
- Narrow illumination angle
- High PAN/TILT speed and Infinity function (.i) for unlimited PAN and TILT movement
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity and colors
- Master dimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 7 LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397513509

Poids: 7,95 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.27 m

- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 7°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	14; 15; 16; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	12°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 2714 lx, 6 m : 611 lx Vert (G) 3 m : 4900 lx, 6 m : 1161 lx B bleu 3 m : 830 lx, 6 m : 199 lx Blanc froid (CW) 3 m : 5539 lx, 6 m : 1294 lx Tous 3 m : 12673 lx, 6 m : 2948 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,4 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	6,80 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x demi-collier en forme d'oméga