

## EUROLITE Lampe à faisceau large LED FLD-144 UV 10 mm

Lampe à faisceau large LED UV, télécommande infrarouge

Réf. : 51913861

GTIN: 4026397647617



### Caractéristiques:

- 144 x 10 mm UV LED for dynamic strobe effects and blacklight
- Built-in auto and music show programs
- UV, dimmer and strobe effects
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 144 LED 10 mm ultraviolet (UV)
- Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 3
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 20°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397647617

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 17 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 10 mm ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2; 2; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 34,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	2,40 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

## Contenu de la livraison:

1 x télécommande