EUROLITE Stage Panel 16 QCL RGB/WW LED

LED light effect bar with RGB/WW color mixing

Réf. : 51913892

GTIN: 4026397718256

Prix de catalogue: 462.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 groupes de pixels pour des effets de défilement dynamiques
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 16 LED puissantes 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Colorchief; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; installation; scène; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718256

Poids: 5,80 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.24 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 8; 9; 16; 24
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Colorchief; Light Captain; Colorchief; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 52,5 cm Profondeur : 9,9 cm Hauteur : 18,1 cm
Poids:	5,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.