

EUROLITE LED IP T1000 HCL 9x12W

Weather-proof bar (IP65) with 9 x 12 W 6in1 LED (RGBAW+UV), 52 cm

Réf. : 51914121

GTIN: 4026397558050



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 9 high-power 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 9 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397558050

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.16 m

- 1 x câble adaptateur

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 58,5 cm Profondeur : 18,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	4,60 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle