

EUROLITE LED IP T2000 TCL Bar

Weather-proof bar (IP44) with 18 x 3 W 3in1 LED (RGB), 100 cm

Réf. : 51914124

GTIN: 4026397591637



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 18 high-power 3 W 3in1 LEDs in the colors red, green and blue
- 2 x 3, 4, 5, 6 or 9 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP44)
- For permanent installation, mounting brackets included
- Stepless RGB color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- DMX control via every standard DMX controller
- 18 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397591637

Poids: 4,90 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.11 m

- Convient à une utilisation en extérieur IP44

L'étendue des fournitures

- 1 x câble adaptateur

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	3; 3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	27°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 100,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 7,2 cm
Poids:	4,45 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle