

EUROLITE LED IP PAR Z60 RGBW

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 60 W RGBW LED and zoom (4 to 32°)

Réf. : 51914192

GTIN: 4026397602500



Caractéristiques:

- Equipped with a 60 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Weather-proof housing (IP65)
- Motorized zoom with 4-74° beam angle
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- User defined color settings can be set and saved individually
- Internal programs
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and OLED display
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4° - 74°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602500

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.35 m

- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	5; 7; 11
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4° - 74°
Angle de départ (1/2 pic):	4 - 32°
Angle de départ (1/10 pic):	9 - 74°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 23,4 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 25 cm
Poids:	4,62 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur