

EUROLITE LED IP PAR 7x10W RGBL spot

Projecteur IP65 avec LED RGBL, filtres à gel et télécommande IR

Réf. : 51914226

GTIN: 4026397718485



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 7 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718485

Poids: 4,64 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.33 m

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Filtre à gel, 2 x vis, 1 x Étrier

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 15° Filtre à gel 19°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 23,4 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	4,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle