

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, LED RGBW 120 W

Réf. : 51914250

GTIN: 4026397661903



Caractéristiques:

- High-performance LED spot for outdoor applications
- Equipped with a 120-watt RGBW COB LED
- Chip-on-board technology makes for homogeneous color mixing
- Beam angle: 11° (1/2 peak), 26° (1/10 peak)
- For architectural and stage lighting
- Weather-proof metal housing (IP65)
- Stepless RGBW color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- 63 integrated color macros
- User-defined color settings can be set and saved individually
- Different dimmer curves and dimmer speeds (step response) adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Addressing and setting via control board with four touch operating buttons and LCD
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Hanging installation via quick-lock Omega holder (included in delivery)
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397661903

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.45 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 1; 4; 8; 9 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Fonction maître/esclave; stand-alone |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 26° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm |
| Poids: | 5,90 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x Diaphragme