

## EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, LED 100 W blanc chaud, CRI >95

Réf. : 51914251

GTIN: 4026397661927



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Idéal comme éclairage architectural et éclairage frontal lors de festivals
  - 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
  - Courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Commandé via DMX; fonction maître/esclave
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 12°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec demi-collier en forme d'oméga; avec Double étrier
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Convient à une utilisation en extérieur IP65
  - Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; architecture
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Diaphragme

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397661927

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	26°
Température de couleur:	3200K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga Double étrier
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle