

EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Projecteur UV PRO résistant aux intempéries (IP65) à 9 LED UV (365 nm), avec télécommande

Réf. : 51914255 GTIN: 4026397697179











TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lumière visible minimale
- Haute performance à pleine intensité
- 9 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)
- Dimmer électronique
- Effet UV
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light'J; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; Théâtre; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697179

Poids: 5,40 kg Longueur: 0.38 m Largeur: 0.33 m Hauteur: 0.20 m

Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de LED:	9 x 3 W high-power ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light'J; Colorchief
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	50
Longueur d'onde:	370 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,90 cm
	Profondeur : 15,25 cm Hauteur : 33,80 cm
Poids:	4,87 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	Thoque groupe o
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle